


KCC-Dx 多功能主机

使用说明书

KCC-D1/D3/D6



1

手册说明

- 安装使用本产品前，请务必仔细阅读本手册并遵守相关操作规范，以确保产品可靠运行。
- 请由专业操作人员对本产品进行安装调试工作。
- 本产品根据最新的技术规范制造，出厂前经过合格性测试。
- 如需更多信息或出现本手册未涉及的问题，可从制造商处获取必要信息。
- 用户在没有得到厂家的允许与支持下，请勿擅自对本产品进行改造与维修
- 如用户/操作人员未按照本说明书操作，从而导致使用不当而造成的损害，生产厂家不承担相关责任，由用户/操作人员承担。

产品概述

KCC-D系列主机网关，采用导轨式安装方式，具有丰富的硬件接口和强大的运算处理能力，采用工业级芯片及设计，稳定可靠，可将各种流行的通信协议（如基于RS485及RS232的各种通信协议、TCP/IP、UDP协议、BACnet/IP协议、ModbusRTU/TCP等）进行集成和相互转换，并可根据实际需求进行升级和定制扩展，实现真正的智能化解决方案。

KCC-D系列多功能主机包含1个可复用的RJ45接口、1个RS232接口和多个RS485接口，可以满足大多数项目的集成功能需求，用户可根据实际项目的应用选择不同的产品。

2

产品特性

- 可通过串口或者网络将多种系统/设备同时进行集成对接
- 具有多个独立的串行通讯接口可供选择
- 对接协议支持标准Modbus RTU/TCP、BACnet/IP、自定义RS232/RS485、TCP/IP或UDP等
- 可集成控制背景音乐、家庭影院等设备
- 可与会议/中控系统/BA/BMS进行集成
- 可与中央空调、地暖、新风等环境系统进行集成
- 可与安防报警、门禁系统进行集成
- 内置逻辑功能/定时功能
- 支持远程调试及配置
- 支持语音控制
- 内置可视化APP
- 具有过滤表功能
- APP远程控制
- 适用于iOS/Android/Windows等系统

3

产品选型

产品型号	KCC-Dx		
	D1	D3	D6
接口	RJ45	1	1
	RS232	1	1
	RS485	1	3
功能	云-云语音对接	✓	✓
	标准协议	✓	✓
	专用协议	✓	✓
	BACnet/IP	✓	✓
	远程功能	✓	✓
	逻辑功能/定时功能	✓	✓
	iOS/Android/Windows可视化软件	✓	✓

4

产品配置


- 1) 本产品为网页编程方式，请使用非IE内核的浏览器进行功能配置，如Firefox、Chrome等
- 2) 登陆地址：192.168.1.232
- 3) 用户名：admin
- 4) 密码：123

产品参数

参数	型号	KCC-D1/D3/D6
设备信息		
外观尺寸 (宽×高×厚)	108mm x 92.5mm x 65.5mm	
供电方式	9V~30V DC	
额定功率	3W	
防护等级	IP20	
运行温度	0℃ ~ 70℃	
储存温度	-25℃ ~ 70℃	
安装方式	导轨式安装	
LED指示灯		
PWR	电源指示灯，黄色	
RUN	运行指示灯，绿色	


5

产品尺寸



6

操作说明



7

操作说明

- 1) COM3: RS485接线端子 (KCC-Dx全系列)
- 2) COM4: RS485接线端子 (KCC-D3/D6)
- 3) COM5: RS485接线端子 (KCC-D3/D6)
- 4) COM6: RS485接线端子 (KCC-D6)
- 5) COM7: RS485接线端子 (KCC-D6)
- 6) COM8: RS485接线端子 (KCC-D6)
- 7) 重置按钮: 长按此按钮6秒，待RUN指示灯快速闪烁，恢复常亮后，设备即恢复出厂设置（主机IP网络参数、串口设置及启动模式）
- 8) 辅助供电输入端子: 使用9V~30V直流电源，V+为正极，G为负极
- 9) COM2: RS232接线端子 (KCC-Dx全系列)
- 10) RJ45网络接口
- 11) RUN指示灯: 通电后，绿色常亮，收发数据时，为绿灯快速闪烁
- 12) PWR指示灯: 通电后，黄色常亮

8